



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение

Напольный сверлильный станок с автоматической подачей PROMA В-1850G/400

Для ООО «ДОНУГОЛЬ»



1. Характеристики станка

Макс. диаметр обрабатываемого отверстия 50 мм
Макс. диаметр нарезаемой резьбы М30
Расстояние от шпинделя до поверхности стойки 360 мм
Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола 600 мм
Максимальное расстояние от торца шпинделя до станины 1200 мм
Ход шпинделя 240 мм
Ход стола и опоры 560 мм
Угол поворота стола $\pm 45^\circ$
Конус шпинделя 5 МТ
Циклы скорости вращения шпинделя 12
Скорость вращения шпинделя 42, 62, 85, 125, 170, 250, 340, 510, 690, 1 035, 1 365, 2 050 об/мин
Кол-во вариантов подачи шпинделя 4 степень
Подача шпинделя 0,07, 0,15, 0,26, 0,40 мм/об
Диаметр стойки $\varnothing 160$ мм
Размеры стола (Д \times Ш) 550 \times 475 мм
Размеры станины (Д \times Ш) 810 \times 560 мм
Т-образный паз стола и станины 2-14, 2-18 мм
Главный двигатель Мощность 2,2/2,8 кВт
YD112M—6/4 Напряжение 380 В
Частота вращения 960/1 440 об/мин
Насос Мощность 40 Вт
DB-12A Напряжение 380 В
Поток 6 л/мин
Электромагнитное сцепление Мощность 24 Вт
DLYO—16S Напряжение 24 В
Габаритные размеры (Д \times Ш \times В) 1010 \times 580 \times 2330 мм
Масса брутто/масса нетто 680/750 кг

2. Описание

Станок используется для сверления, зенкования, развёртывания отверстий, нарезания резьбы и расточки. Он обладает преимуществами обработки отверстий большого диаметра и широким диапазоном обрабатываемых деталей, что позволяет использовать его не только в производственных, но также и в ремонтных цехах.

Опора стола может перемещаться вверх и вниз по стойке, а также поворачиваться на $\pm 180^\circ$ вокруг стойки. Стол может поворачиваться на $\pm 180^\circ$ на опоре, а также на $\pm 45^\circ$ в горизонтальном направлении вместе со станиной стойки. Таким образом, обеспечивается гибкость и надежность при эксплуатации станка.

3. Условия поставки

Цена	1 150 000,00 руб., с учетом НДС
Цена за два станка	2 214 000 руб., с учетом НДС
Условия оплаты	100% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета
Срок поставки	В течении трех дней после поступления предоплаты на счет.
Самовывоз	Станки в наличии на складе: Московская обл. г. Лосино-Петровский
Доставка	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv

03.12.2024