



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение Шипорезный станок ШПА-60



1. Характеристики станка

Скорость вращения шпинделя 4500 об\мин,
Максимальная ширина заготовки 600 мм,
Максимальная высота заготовки 110 мм,
Диапазон регулировки глубины паза 6 - 38мм,
Максимальный диаметр фрез 165 мм,
Диаметр вала шпинделя 57 мм,
Мощность двигателя 4 (5.5) кВт,
Напряжение питания 380 В,
Рабочее давление пневмосистемы 0,6 мПа,
Габаритные размеры 1000*1200*1500 мм,
Вес станка 500 (600) кг.

2. Описание

Шипорезный станок ШПА-60 предназначен для фрезеровки прямых ящичных шипов на торцах или кромках деталей из древесины. Применяется в деревообрабатывающей отрасли при изготовлении тары, элементов мебели и столярных деталей. При работе формирует прямой шип на одной или сразу нескольких плоских заготовках одновременно, путем возвратно-поступательных действий рабочего стола.

Конструкция - на чугунной станине коробчатой формы установлен стол с пневматическим прижимом заготовок, который перемещается по вертикальным направляющим с помощью пневмоцилиндров. Фрезы закрепляются в горизонтальный фрезерный шпиндель с приводом через клиновой ремень от электродвигателя.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении десяти дней после поступления предоплаты на счет.
Самовывоз	Станок в наличии на складе: Ивановская обл. г. Шуя
Доставка	Транспортной компанией за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев