



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»  
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236  
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341  
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение  
**Настольный сверлильный станок PROMA BV-06/400**



### 1. Характеристики станка

Питание 3/N PE AC/400 V  
Потребляемая мощность 370 Вт  
Максимальный диаметр сверления 6 мм  
Ход шпинделя 65 мм  
Удаленность шпинделя от опоры 140 мм  
Удаленность шпинделя от основания 225 мм  
Конус шпинделя B10  
Диапазон оборотов шпинделя 1400-5600 об./мин.  
Количество скоростей 3  
Диаметр опоры 50 мм  
Ширина паза основания 12 мм  
Скорость вращения двигателя 2800 об./мин.  
Общая высота 600 мм  
Масса 38 кг.

## 2. Описание

Станок BV-06/400 PROMA применяется для получения отверстий в изделиях из металла. Может использоваться как для сверления, так и для обработки имеющихся отверстий, если диаметр чересчур мал для использования в определенных целях. Использование устройства возможно и в небольшой мастерской, и на крупном предприятии. Диаметр высверливания отверстий – не более 6 мм. Для смены оборотов сверла задействуют клиновой ремень.

Особенности:

Предусмотрено три скорости для работы.

В станине – анкерные отверстия.

Массивность конструкции обеспечивает хорошую устойчивость.

Возможно регулировать обороты.

Станок потребляет мощность 370 Вт, вес его – 38 кг, высота – 605 мм.

Перед работой оператор без проблем сможет установить станок на любую поверхность.

Устройство подходит для сверления, развертывания, зенкования, прочих действий с элементами.

Удобен для серийного производства на предприятии, в мастерских для осуществления ремонта, в цехах со средней и малой производительностью.

Особенных условий хранения станку BV-06/400 не требуется, прост в эксплуатации, при обслуживании не нужны особые трудоемкие мероприятия. Поставка выполняется в полностью собранном виде. После доставки и установки на место сверлильный станок полностью готов к работе. Устройство комплектуется специальным защитным экраном, имеется ключ для зажимания сверл.

## 3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Лосино-Петровский
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,  
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv