



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Универсальный токарно-винторезный станок по металлу
METAL MASTER ZX41100 DRO



1. Характеристики станка

Характеристики:

Макс. диаметр над станиной \varnothing 410 мм

Макс. диаметр над выемкой в станине \varnothing 580 мм

Макс. диаметр над поперечными салазками \varnothing 255 мм

Расстояние между центрами 1000мм

Диаметр отверстия шпинделя 52 мм

Количество передач 16

Диапазон скоростей шпинделя 45-1800 об/мин

Конус отверстия шпинделя МТ6

Конус шпинделя задней бабки МТ4

Торец шпинделя D1-6

Макс. ход поперечных салазок 210 мм

Макс. ход верхней салазки 140 мм

Макс. ход шпинделя задней бабки 120 мм

Ширина станины 250 мм

Максимальная сечение резца 20x20 мм

Автоматическая продольная подача 0,05-1,7 мм/об

Автоматическая поперечная подача 0,029-1,019 мм/об

Диапазон нарезаемых метрических резьб 0,2-14 мм/об (42 видов)

Диапазон нарезаемых дюймовых резьб 2-72 ниток/дюйм (39 видов)

Диапазон нарезаемых модульных резьб 0,3-3,5 МР (18 видов)

Диапазон нарезаемых питчевых резьб 8-44 DP (21 вид)

Мощность двигателя 2,2/3,3 кВт

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Габаритные размеры станка (ДхШхВ) 1950x840x1300 мм

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 2070x926x1635 мм

Вес нетто/брутто 1350/1550 кг

2. Описание

Токарно-винторезный станок MetalMaster ZX41100 DRO 18922 используется для обработки деталей из конструкционных материалов (сталь, чугун, сплавы цветных металлов). В качестве дополнительных возможностей оборудования выступает нарезание резьбы 4 типов: метрической, дюймовой, модельной и питчевой.

Многофункциональная УЦИ SINO SDS6-3V обеспечивает контроль перемещения по 3 осям (дискретность составляет 1 знак). Также УЦИ позволяет быстро и точно производить расчеты при изготовлении деталей дугообразного и конусообразного типа.

Особенности:

Модель обладает удобной эргономикой управления, понятной любому токарю. Класс точности станка по ГОСТ 18097-93 – «Н»

Под защитной крышкой шпиндельной бабки расположены приводные шкивы и гитара зубчатых колес. В стандартную комплектацию входят: система подачи СОЖ и станочный светильник местного освещения. Модель позволяет отдельно регулировать обороты ходового вала и ходового винта. Модель оснащена трехкулачковым патроном диаметром 200 мм с обратными кулачками в комплекте. Внутренний диаметр шпинделя составляет 52 мм.

Вылет пиноли задней бабки – 120 мм.

На ходовой винт смонтирован защитный кожух для защиты от стружки.

Четырехкулачковый патрон диаметром 250 мм с независимым перемещением кулачков входит в базовый комплект поставки станка.

Все подвижные части станка оснащены тавотницами.

Каждый станок серии ZX имеет удобную и понятную таблицу резьб и подач.

Станок «в базе» комплектуется подвижным и неподвижным люнетами.

Для удобства нарезания конусов на станке предусмотрена возможность поворота верхней продольной салазки на угол $\pm 60^\circ$

Все рукоятки оснащены четкими и удобными лимбами.

Продольная, поперечная и тонкая продольная подачи оснащены оптическими линейками с точностью позиционирования ± 5 мкм.

Многофункциональная УЦИ SINO SDS6-3V позволяет отслеживать перемещение по трем осям с дискретностью 1 знак. Помимо этого УЦИ имеет различные функции для расчета при изготовлении конусо- или дугообразных деталей.

Для удобства нарезания резьбы станок оснащен 7-позиционным резьбоуказателем.

16ти ступенчатая коробка передач, изготовленная из качественной конструкционной стали, развивает большой крутящий момент на малых оборотах.

В ЗИП входят ключи, масленка, обратные каленые кулачки, неподвижный центр МТ №4, конус-переходник с МТ-6 на МТ-4, сменные шестерни для гитары, планшайба, набор ключей и руководство пользователя.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Долгопрудный
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv