



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Станок для восстановления цилиндрических отверстий и деталей
SUPERCOMBINATA SC3 60/2



1. Характеристики

Диаметры

Диаметр борштанги, мм 60

Длина борштанги, мм 2 200

Внутренняя расточка, мм Ø 62 - Ø 800

Наружная расточка Дополнительное оборудование

Внутренняя наплавка, мм Ø 42 - Ø 800

Наружная наплавка, мм Ø 42 - Ø 800

Сверление, мм Дополнительное оборудование

Нарезка резьбы метчиком, мм Дополнительное оборудование

Нарезка резьбы Дополнительное оборудование

Шлифование ортогональных поверхностей Дополнительное оборудование

Двигатель вращения

Двигатель однофазного переменного тока

Номинальная мощность, Вт 2 300

Максимальный крутящий момент на валу, Нм 902 при 55 об/мин

Скорость, об/мин 1-я скорость 2-я скорость 3-я скорость 4-я скорость

55 82 220 370

Мощность машины, Вт 450 300 100 70

Двигатель подачи

Моторедуктор постоянного тока

Номинальная мощность, Вт 90

Максимальная скорость, об/мин 11

Электро-механическая система подачи

Подача Вручную / Автоматич.
Технология сварки
Спиральный метод (непрерывный с переменным шагом)
Продольный ход
Неограниченный с шагом в 350 мм
Электронный блок управления
Питание, В 220 (50/60 Гц)
Главный выключатель
Аварийный выключатель
Переключатель подачи ВЛЕВО / ВПРАВО
Переключатель вращения ПО ЧАС. / ПРОТИВ ЧАС.
Потенциометр регулирования оборотов вращения
Потенциометр регулирования оборотов подачи
Потребляемая мощность, Вт 2 300
Габариты
Длина x Ширина x Высота, мм 680 x 300 x 390
Вес центрального агрегата, кг 45

2. Описание

Описание:

СТАНДАРТНЫЕ виды работ (От Ø 62 мм до Ø 800 мм)

Станок SUPERCOMBINATA SC3 60/2 оборудован двигателем в 2300 Вт с 4-ступенчатой коробкой передач и подходит для выполнения работ на диаметрах от Ø 62 мм до Ø 800 мм, с комплектом дополнительного оборудования возможно увеличить диаметр обработки до Ø 1200 мм или уменьшить до Ø 22 мм.

Оборудование готово к немедленному использованию, поскольку оснащено всем необходимым для выполнения обработки и совместимо практически со всеми сварочными аппаратами системы MIG/MAG с соединением Евро.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	г. Новосибирск
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев