

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ctx@nt-rt.ru || www.metacl.nt-rt.ru

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31
Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06
Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62
Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81
Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41
Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42
Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64
Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31
Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18
Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93

Листогиб ручной серии WS. Технические характеристики



Ручной листогиб марки серии WS ориентирован на гибку листового металла толщиной до 1,5 мм по оцинковке, 1 мм по нержавеющей стали и 2 мм по меди. При этом, угол должен составлять не более 120°. Устанавливается с помощью фиксатора угла. Как и все станки, относящиеся к классу листогибочных, модель WS имеет прочную станину, исключающую возможные вибрации в процессе работы на станке. Предусмотрена компенсация прогиба траверса. Сама конструкция станка достаточно проста. Станок не имеет ограничений по глубине подачи материала, так как в его конструкции нет задней стенки. Заднего упора нет. В комплектацию стандартно входит сегментное лезвие (за исключением модели WS 2500A). Его использование не только удешевляет ремонт станка, в случае необходимости замены, но и увеличивает срок службы станка.

Технические характеристики:

| Модель листогиба | WS 1.5x2500 | WS 1.5x2000 | WS 1.5x1300 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| max толщина материала, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| длина листа, мм | 2500 | 2000 | 1300 |
| max угол загиба, градус | 120° | 120° | 120° |
| Размеры станка Д/Ш/В | 3100/800/1100 | 2600/800/1100 | 1800/800/1100 |
| вес станка, кг | 1200 | 700 | 390 |