



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Токарный станок по дереву PROMA DSL-1100V



1. Характеристики станка

Напряжение 230В
Потребляемая мощность 350Вт
Макс. диаметр сверления 16мм
Диапазон оборотов шпинделя 0-2500 об/мин
Угол наклона фрезерной головки ± 45 градусов
Размер стола 400x90мм
Размер основания 210x315мм
Общая высота 880мм
Конус шпинделя Мк3
Поперечный ход стола 100мм
Продольный ход стола 230мм
Ход шпинделя 215мм
Вылет шпинделя 170мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола 275мм
Одно деление нониуса – продольный ход 0,02мм
Одно деление нониуса – поперечный ход 0,02мм
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя 0,05мм
Т-образный паз стола 12мм
Масса 55кг

2. Описание

Вертикально-фрезерный станок марки FPX-25E используется для того, чтобы обрабатывать элементы и корпуса, выполненные из различных материалов, металла, пластика и так далее. Его мощности вполне достаточно для применения на предприятии, занимающимся выпуском мелкосерийной продукции. Кроме того, его зачастую устанавливают в домашних мастерских. Он занимает минимальное количество свободного пространства, потребляет не слишком много электрического тока, к тому же есть возможность подключать его к сети под напряжением 220 В.

Универсальный вертикально-фрезерный станок имеет достаточно тонкую подачу шпинделя, к тому же при необходимости можно отрегулировать глубину сверления заготовки. Данный станок может применяться для целого ряда технологических операций – сверления, фрезеровки и целого ряда других действий, подразумевающих использование осевого режущего инструмента.

Универсальные вертикально-фрезерный станок не нуждается в проведении пусконаладочных работ, отличается превосходной надежностью и продолжительным периодом эксплуатации. Во время использования необходимо следовать элементарным мерам техники безопасности.

3. Условия поставки

| | |
|--------------------|---|
| Цена | на сайте, с учетом НДС |
| Условия оплаты | 100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета |
| Наличие | Уточнять перед оплатой |
| Срок поставки | В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка) |
| Самовывоз | Московская обл. г. Лосино-Петровский |
| Доставка до адреса | Транспортными компаниями за счет Покупателя |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок действия ТКП | 7 дней |

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев