



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение Ручной листогиб METAL MASTER LBM-250 PRO



1. Характеристики станка

Длина сгибаемой детали, мм 2650
Макс. толщина металла сталь, $\sigma_{в} < 320$ МПа(мм) 0,8
Макс. толщина металла сталь, $\sigma_{в} < 400$ МПа(мм) 0,65
Толщина металла, нержавеющая сталь, $\sigma_{в} < 600$ МПа(мм) 0,5
Толщина металла, алюминий, $\sigma_{в} < 250$ МПа(мм) 1
Максимальный уголгиба, град. 160
Мин. ширина загибаемой полки, мм 8
Размеры, мм 2950x650x970
Масса нетто, кг 285
Высота раскрытия, мм 100
Ручной листогиб 2500 ММ.

2. Описание

Мобильный листогиб MetalMaster LBM - 250 PRO широко используется для гибки металлических заготовок при изготовлении водостоков, откосов, сайдинговых покрытий. Надежную фиксацию листа обеспечивает эксцентриковый механизм. Массивная конструкция гарантирует устойчивость модели в процессе эксплуатации. Листогиб изготавливается в Европе и поставляется с заводскими настройками.

Преимущества:

Вес листогиба LBM 250 PRO - 285 кг. Данный станок массивнее и прочнее, что существенно увеличивает срок эксплуатации листогибного станка.

Заводская регулировка обеспечивает 100% качество работы сразу после покупки - станок не требует настройки квалифицированного специалиста.

Самый популярный станок на рынке среди проходных листогибов для изготовления отливов, откосов, доборных профилей к кровле, сайдингу, элементов и комплектующих вентиляции

Глубина подачи листа не ограничена

Угол гиба 160° для полок (бортиков) до 20 мм и 140° - для полок (бортиков) более 20 мм

Надежный и удобный в эксплуатации - гибка стального листа до 0,8 мм (для станка 2650 мм)

Роликовый нож для резки листа до 0,8 мм

Долговечный – рабочие кромки прижимной, основной и гибочной балок изготовлены из легированной высокопрочной стали ThyssenKrupp(Германия)

Точный гиб по всей длине станка благодаря регулируемой геометрии гибочной балки/

Удобный в использовании и высокопроизводительный - благодаря вертикальному подъему прижимной балки на 100 мм

Возможна остановка балки на любой высоте раскрытия

Быстрый прижим материала благодаря эксцентриковому механизму

Высокая мобильность, оборудован колесами со стопорным механизмом

Европейское качество – произведен в Польше

Большой набор дополнительных опций для облегчения работы на листогибе.

Виды производства:

Вентиляция

Доборные элементы

Отливы

Комплектация:

Станок LBM 250 PRO

Станина на колесах рояльного типа с фиксаторами

Механический угломер

Минимальный комплект дополнительных опций, для полноценной работы на станке (приобретается отдельно):

- Роликовый нож

- Компенсатор гибочной балки

- Машинка фальцедогибающая

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Долгопрудный
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	5 дней

С уважением,

Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев