



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Универсальный токарно-винторезный станок по металлу
METAL MASTER Z40100H DRO RFS



1. Характеристики станка

Характеристики:

Макс. диаметр обработки над станиной, мм 410
Макс диаметр обработки над суппортом, мм 230
Макс. диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП), мм 570
Длина выемки в станине, мм 200
Расстояние между центрами, мм 1000
Ширина станины, мм 360
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм 52
Торец шпинделя ISO-C6
Конус шпинделя MT6
Количество передач 9
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 40~1400
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм 0,25~14 (29 видов)
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм 2~40 T.P.I (33 вида)
Диапазон нарезаемых модульных резьб 0,25~3,5 MP (17 видов)
Диапазон нарезаемых питчевых резьб 4~112 DP(50 видов)
Диапазон автоматической продольной подачи, мм/об 0,0832~4,6569 (36 видов)
Диапазон автоматической поперечной подачи, мм/об 0,048~2,688 (36 видов)
Быстрый продольный холостой ход суппорта, м/мин 0,4
Быстрый поперечный холостой ход суппорта, м/мин 0,5
Макс. сечение резца, мм 20×20
Макс. ход верхней салазки суппорта, мм 95
Макс. ход поперечной салазки суппорта, мм 200
Диаметр пиноли задней бабки, мм 65
Макс. ход пиноли задней бабки, мм 140
Конус пиноли задней бабки MT4
Мощность двигателя, кВт 4
Мощность двигателя помпы СОЖ, кВт 0,09
Мощность двигателя быстрой подачи, кВт 0,125

Напряжение, В 380
Масса нетто / брутто, кг 1550 / 1800
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2370×1080×1730
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм 2420×1120×1780

2. Описание

Metal Master Z40100H DRO RFS – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.

Особенности:

Массивная станина из серого чугуна;
Массивная чугунная тумба;
Удобная эргономичная конструкция;
Система быстрого перемещения суппорта (RFS);
Мощный и надежный двигатель 4 кВт;
Широкий диапазон нарезаемых резьб;
Многоступенчатая коробка передач;
Трехосевое УЦИ SINO;

Комплектация:

3-х кулачковый патрон ø 200 мм;
4-х кулачковый патрон ø 250 мм;
Неподвижный люнет 10-130 мм;
Подвижный люнет 10-90 мм;
Планшайба ø 300 мм;
Защита патрона;
Защита от брызг;
Ножной тормоз;
3-осевое УЦИ;
Защита суппорта;
Быстрый холостой ход суппорта по двум осям (RFS);
Защита ходового винта;
Инструментальный ящик с набором ЗИП;
Инструкция по эксплуатации на русском языке.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Долгопрудный
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев