



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Сверлильно-резьбонарезной станок STALEX MSB-32



1. Характеристики станка

Максимальный диаметр сверления Ø32
Максимальный диаметр резьбонарезания M20
Конус шпинделя: МТ-3
Рабочий ход пиноли шпинделя: 150 мм
Расстояние шпиндель–колонна: 265 мм
Расстояние шпиндель–стол(мах): 815 мм
Расстояние шпиндель основание 1240 мм
Диаметр колонны: 100 мм
Размер стола: 330x330 мм
Размер Т-образного паза 14 мм
Размер основания: 380x310 мм
Частота вращения шпинделя 320-1820 об/мин
Высота станка 1710 мм
Число скоростей: 5
Напряжение питания 380 В/50Гц
Мощность двигателя 1,5 кВт
Тип двигателя асинхронный
Габаритные размеры станка 570x940x1950 мм
Габариты упаковки 1040x760x2050 мм
Масса нетто/брутто: 310/332 кг

2. Описание

Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
Регулируемый упор глубины сверления
Функция резьбонарезания
Система СОЖ
Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки
Защитный кожух ременной передачи с концевиком
Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание
Лампа освещения рабочей зоны
Изготовлен по стандарту CE

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Балашиха
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев